

- **postconf** para ver la configuración
- **postconf -n** valores que no son por defecto (que se han cambiado)
- **postsuper -d numero** eliminar el mensaje
- **postsuper -d ALL** borra toso los mensajes
- **postsuper -r Number** encolar de nuevo el mensaje
- **postsuper -r ALL** encolar de nuevo todos los mensajes
- **postsuper -p** Mostar la cola de mensajes pendiente de enviar
- **postsuper -f** Hacer un flush de la cola de mensajes. Intenta enviar todos los correos
- **mailq** Para ver la cola de mensajes

Usuarios y alias de Postfix

El archivo `/etc/postfix/aliases` contiene la lista de alias de usuarios, en el se especifica al inicio un nombre ó alias de correo, seguido de los destinatarios:

```
postmaster: razametal
ventas: pepe, pepeecuador@gmail.com
todos: juan,razametal,pepeecuador@gmail.com
```

Esto quiere decir que si enviamos un email a `todos@midominio.com` , este será reenviado a `juan@midominio.com`, `razametal@midominio.com` y `pepeecuador@gmail.com`. Si enviamos un email a `postmaster@midominio.com` este será reenviado a `razametal@midominio.com`.

Una vez realizada alguna modificacion en el archivo `aliases` debemos ejecutar:

```
postalias /etc/postfix/aliases
```

El archivo `/etc/postfix/transport` podemos especificar que direcciones deben ser aceptadas como locales y cuales no, tambien es posible especificar a traves de que servicio smtp debe salir un mensaje o que tipo de protocolo debe utilizar.

<code>usuario@dominio.com</code>	<code>smtp:mail.otrodominio.com</code>
<code>*</code>	<code>smtp:mail.otrodominio.com</code>
<code>@dominio.com</code>	<code>smtp:mail.otrodominio.com</code>
<code>midominio.com</code>	<code>local:</code>
<code>juan@midominio.com</code>	<code>smtp:mail.otrodominio.com</code>

Para que los cambios realizados en `/etc/postfix/transport` se ejecuten, debemos ejecutar:

```
postmap /etc/postfix/transport
```

El archivo `/etc/postfix/sender_canonical` permite transformar direcciones locales en direcciones externas. Así, si el servidor tiene un dominio que no es un FQDN (`mail.midominio.com`) y quiero enviar mensajes a través de el, debo cambiar la dirección del remitente por un dominio que sí este registrado, por ejemplo:

```
razametal    juan@dominiofqdn.com
```

Al igual que en los casos anteriores, cada vez que se modifique el archivo `sender_canonical` debemos

ejecutar:

```
postmap /etc/postfix/sender_canonical
```

El archivo /etc/postfix/recipient_canonical permite transformar direcciones externas en direcciones internas:

```
razametal@gmail.com      razametal
razametal@dominiofqdn.com razametal
```

Ejecutamos:

```
postmap /etc/postfix/recipient_canonical
```

http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html#notify

http://www.ecualug.org/2008/06/18/comos/opciones_muy_utiles_de_postfix

Enlaces

- <http://www.scribd.com/doc/10978032/Postfix-Con-Sasl-y-Dovecot-Horde>
- http://linuxsilo.net/articles/postfix.html#tec_imap
- <http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/15-1-como-postfix-sasl>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:iredmail:postfix&rev=1290416243>

Last update: **2023/01/18 14:12**

