

Spam

Para ver cuentas comprometidas

como root

```
cat /var/log/zimbra.log | sed -n 's/.*sasl_username=//p' | sort | uniq -c | sort -nr
```

Mover los mensajes a la cola retenidos

Si tenemos muchos mensajes de spam en nuestro servidor deberíamos de moverlos a la cola retenidos para posteriormente analizarlos. Como root vamos a cada cola y los movemos a la cola **hold**

```
cd /opt/zimbra/data/postfix/spool/active  
mv * ../hold
```

```
cd /opt/zimbra/data/postfix/spool/defer  
#defer has 0 to f sub-folders inside  
for A in *; do mv -f $A/* ../hold; done
```

```
cd /opt/zimbra/data/postfix/spool/deferred  
#deferred has 0 to f sub-folders inside  
for A in *; do mv -f $A/* ../hold; done
```

```
cd /opt/zimbra/data/postfix/spool/incoming  
mv * ../hold
```

Una vez que hemos pasado todos los mensajes a la carpeta hold pasamos a verificar dentro de la carpeta los que tienen como ip origen el equipo atacante y en mi caso los elimino directamente

```
grep -l 185.236.203.159 * | xargs -I{} rm {}
```



si son muchos mensajes no podras usar *, tendras que acortar la búsqueda para que no te de error por ejemplo usando A34* en vez de * para analizar sólo los mensajes que empiezan por ese prefijo

Referencias

- https://wiki.zimbra.com/wiki/Spamming_troubleshooting
- https://www.sbarjatiya.com/notes_wiki/index.php/CentOS_7.x_Zimbra_mail_queue_management

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:zimbra:spam&rev=1582808953>

Last update: **2023/01/18 14:14**

