

[zulip](#), [chat](#)

Instalación de un servidor Zulip

Partimos de una mv de 4Gb con Centos 7 .

Descargamos el paquete de instalación

```
cd $(mktemp -d)
wget https://www.zulip.org/dist/releases/zulip-server-latest.tar.gz
```

Descomprimos

```
tar -xf zulip-server-latest.tar.gz
```

Ejecutamos

sudo -s # If not already root Si vamos a utilizar un certificado de <https://letsencrypt.org/es/>

```
./zulip-server-*/scripts/setup/install --certbot --email=YOUR_EMAIL --
hostname=YOUR_HOSTNAME
```



por supuesto para que funcione tienes que cumplir con los requisitos y tener tu dominio redireccionado a la ip del servidor

En caso de utilizar un servidor para pruebas y usar un certificado autofirmado.

```
./zulip-server-*/scripts/setup/install --self-signed-cert
```

Referencias

- <https://github.com/zulip>
- <https://www.flopy.es/tutorial-instalacion-de-un-servidor-de-zulip-paso-a-paso/>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:zulip&rev=1615462403>

Last update: **2023/01/18 13:51**

