

[fortigate](#), [source-ip](#)

## Cambiar las ips propias de conexión del fortigate

Muchas veces necesitamos que nuestro fortigate se conecte con una dirección ip concreta a un servicio determinado. Este cambio hay que hacerlo desde la propia consola de comandos y no desde el dashboard

### Para ver las source-ip definidas a nivel global

```
get system source-ip status
```

### para cambiarlas

```
service=NTP source-ip=<loopback-address>  
service=DNS source-ip=<loopback-address>  
service=Fortiguard source-ip=<loopback-address>  
service=Syslog #2 source-ip=<loopback-address>  
service=Alert Email source-ip=<loopback-address>
```

Para cambiar la ip de origen de conexión al FortiAnalyzer

```
config log fortianalyzer settings  
set source-ip xxx.xxx.xxx.xxx  
end
```

### Cambiar la ip de autenticación en el AD/LDAP

```
config user ldap  
edit <your-ldap-entry>  
set source-ip x.x.x.x
```

## Referencias

\*

<http://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-system-administration-54/Advanced/IP%20addresses%20for%20self-originated%20traffic.htm>

Last update: 2023/01/18  
14:16

hardware:fortigate:source\_ip http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:source\_ip&rev=1528446962

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

[http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:source\\_ip&rev=1528446962](http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:source_ip&rev=1528446962)

Last update: **2023/01/18 14:16**

