

Los runlevel son los modos de operación del Sistema Operativo. En Centos los runlevel son:

- runlevel 0 - halt: Apagado de la máquina
- runlevel 1 - single user: Para realizar tareas de mantenimiento
- runlevel 2 - multiuser sin NFS
- runlevel 3 - multiuser con conectividad por red y NFS, pero sin interfaz gráfica
- runlevel 4 - no usado
- runlevel 5 - multiuser con interfaz gráfica
- runlevel 6 - reinicio del sistema (no utilizar)

Para saber en que runlevel nos encontramos basta con teclear

```
#runlevel
```

el resultado será algo así:

```
N 3
```

Esto indica multiusuario con red sin interfaz gráfica.

Para cambiar el nivel de ejecución tenemos que editar el fichero **/etc/inittab** y modificar el initdefault . Por ejemplo para cambiar el runlevel a 5 modificaríamos el fichero /etc/inittab y cambiando la línea donde aparece initdefault

```
[root@vintranet etc]# cat inittab
#
# inittab          This file describes how the INIT process should set up
#                  the system in a certain run-level.
#
# Author:          Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
#                  Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
#
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#  0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#  1 - Single user mode
#  2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have
#    networking)
#  3 - Full multiuser mode
#  4 - unused
#  5 - X11
#  6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
#
id:3:initdefault:
```

Cambiaríamos la última línea por

```
id:5:initdefault:
```

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=linux:runlevel&rev=1282638731>

Last update: **2023/01/18 13:55**

