

[ubuntu](#), [linux](#), [proxy](#)

Configurar la conexión de salida a través de un proxy

Hay varios métodos para configurar la salida a través de un proxy dependiendo de tu versión

Método 1

Con las versiones anteriores funcionaba sin problemas pero con las nuevas versiones no me ha funcionado Abrimos una terminal y ponemos `export http_proxy=http://miproxy:puerto/ export https_proxy=http://miproxy:puerto/ export ftp_proxy=http://miproxy:puerto/ <code>`

Método 2

Este método es el que me está funcionando con las nuevas distribuciones de ubuntu o mint Abrimos un terminal y editamos con sudo el fichero `/etc/environment` para añadir lo siguiente `http_proxy="http://miproxy:puerto/" https_proxy="http://miproxy:puerto/" ftp_proxy=http://miproxy:puerto/" no_proxy="localhost,127.0.0.1" HTTP_PROXY=http://miproxy:puerto/ HTTPS_PROXY=http://miproxy:puerto/ FTP_PROXY=http://miproxy:puerto/ NO_PROXY="localhost,127.0.0.1" <code>`

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=linux:ubuntu:proxy&rev=1482834894>

Last update: **2023/01/18 14:18**

