

[ubuntu](#), [linux](#), [proxy](#)

Configurar la conexión de salida a través de un proxy

Hay varios métodos para configurar la salida a través de un proxy dependiendo de tu versión

Método 1

Con las versiones anteriores funcionaba sin problemas pero con las nuevas versiones no me ha funcionado Abrimos una terminal y ponemos

```
export http_proxy=http://miproxy:puerto/  
export https_proxy=http://miproxy:puerto/  
export ftp_proxy=http://miproxy:puerto/
```

Método 2

Este método es el que me está funcionando con las nuevas distribuciones de ubuntu o mint Abrimos un terminal y editamos con sudo el fichero /etc/enviroment para añadir lo siguiente <code>

```
http_proxy="http://miproxy:puerto/" https_proxy="http://miproxy:puerto/"  
ftp_proxy=http://miproxy:puerto/" no_proxy="localhost,127.0.0.1"  
HTTP_PROXY=http://miproxy:puerto/" HTTPS_PROXY=http://miproxy:puerto/"  
FTP_PROXY=http://miproxy:puerto/" NO_PROXY="localhost,127.0.0.1" <code>
```

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=linux:ubuntu:proxy&rev=1482835482>

Last update: **2023/01/18 14:18**

