

[switch](#), [brocade](#)

Switch Brocade

Comandos básicos

Ver todos los interfaz

```
show inter brief
```

Ver la configuración de un puerto determinado

Podemos ver la vlan a la que pertenece

```
show interfaces e modulo/puerto
```

para ver las ips de los interfaces

```
<code>show ip interface</code>
```

Ver los módulos instalados

```
show module
```

Ver la configuración

```
show configure
```

Guardar los cambios

```
write memory
```

Ver el log

```
show log
```

Ver la carga de la CPU

```
show process cpu
```

Ejecutar un ping

```
ping x.x.x.x source x.x.x.x
```

Añadir una ruta estática

```
ip route red_destino ip_siguientsalto
```



la ruta se puede añadir en un interfaz específico, o como ruta estática para todos los interfaz

Enlaces troncales

Crear un lag

```
lag <nombre> static
ports ethernet 3/1 to 3/4
primary port 3/1
deploy

=== Ver los enlaces lag ===
<code>show lag brief
```

VLAN

Crear una VLAN

```
enable
configure terminal
vlan <numero>
untag e modulo/puerto
tagged e modulo/puerto
```



Si en vez de un puerto queremos un rango sería con

```
interface e <número> to <número>
```

Añadir puerto untagged

```
vlan numero_vlan  
untagged ethernet modulo/puerto
```

Para quitar un puerto de la vlan

Entramos en la vlan donde este ese puerto

```
no untagged ethernet modulo/puerto
```

Listado de las Vlan

```
<code>show vlan</code>
```

Super Aggregated VLAN

Múltiples VLAN dentro de otra VLAN

http://www.brocade.com/support/Product_Manuals/ServerIron_SwitchRouterGuide/VLANs.5.8.html

Ruteo entre VLANs

Ejemplo

```
vlan 10 name user_vlan10 by port  
tagged ethe 1/1/10  
router-interface ve 10
```

```
vlan 20 name user_vlan20 by port  
tagged ethe 1/1/10  
router-interface ve 20
```

```
vlan 30 name user_vlan30 by port  
tagged ethe 1/1/10  
router-interface ve 30
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.27.10.1
```

```
interface ethernet 1/1/20  
ip address 172.27.10.2 255.255.255.0
```

```
interface ve 10  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface ve 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
interface ve 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

Verificación

Para ver la tabla de rutas creadas ejecutar

```
show ip route
```

Rounting inter VLAN

<http://community.brocade.com/docs/DOC-1983>

http://www.brocade.com/support/Product_Manuals/ServerIron_SwitchRouterGuide/VLANs.5.3.html

http://www.brocade.com/support/Product_Manuals/ServerIron_SwitchRouterGuide/IP.9.6.html

Listas de acceso

las access-list pueden ser:

- standard→ permite o deniega los paquetes según la ip de origen
- extended→ permite o deniega en función de la ip de origen y de destino y el tipo de protocolo.
- super→ permite o deniega en función de la cabecera de los paquetes de la capa 2 a la 4.
- Las access-list standard son numeradas de la 1 a la 99
- las extended de la 100 a la 199
- las super de la 500 a la 599

PBR (Policy Based Routing)

Nos permite modificar las rutas en función de las políticas que queramos. El proceso es el siguiente:

- Se crea una access-list (estandard, extendida o super según nos interese)
- definimos una route-map
- aplicamos dicha política a uno o varios interfaces.

Veamos un ejemplo para cambiar el gateway de una vlan según el origen y el destino

creamos la lista de acceso de la siguiente forma access-list <numero> <permit|deny> <parámetros>
<origen> <destino>

```
(config)# access-list 103 permit ip 172.19.3.0/24 172.19.100.253/25
```

Creamos el route-map de la siguiente forma route-map <nombrequeledamos> <permit|deny>

<access-list>

```
(config)# route-map control-route permit 103
match ip address 103
set ip next-hop 172.19.3.1
```

Entramos a la vlan donde queremos aplicar la política de ruteo

```
vlan 103
```

Aplicamos a una interfaz determinada ip policy route-map <nombre que le dimos a la route map>

```
(config)#router-interface ve 1
(config)# interface ve 1
(config-vif-1)ip policy route-map control-route
```



Si se quiere aplicar la política en todos los interfaz desde el mismo comando pero desde el modo config

```
(config)# ip policy route-map control-route
```

Redirigir DHCP

para redirigir las peticiones de DHCP de una vlan a un servidor DHCP centralizado Vamos al interfaz virtual de la vlan

```
(config)# int ve101
(config)# ip helper-address <ipservidor>
```



En la configuración de UDP Helper →Add UDP Helper →System Broadcast Forward → Verificar que BootPc está añadido

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=red:switch:brocade&rev=1433334385>

Last update: **2023/01/18 14:19**

