

switch

# Configuración General de un SWITCH



Las siguientes configuraciones son muy generales, todo dependerá de nuestra red y de como está configurada

- Configurar el switch principal (root bridge) con el ID más bajo
- Root port→ Es el puerto con el menor coste para llegar al root bridge
- Designate port→ El es puerto que puede ser designado como root port en caso de caída del root port
- Debemos habilitar el RSTP o el MSTP si tenemos varias VLAN.
- Habilitar el fastlink en los puertos que no sean de enlace con otros switch o dispositivos de capa 2, es decir sólo para dispositivos finales (edge devices→ordenadores, impresoras, etc
- Uplinkfast Si tenemos enlaces redundantes con otro switch, uplinkfast acelera la transición entre el enlace primario que cae y el secundario que toma el control. Es decir no hay que esperar los 50 s de convergencia de STP.
- deshabilitar el flow control salvo que tengamos conectado al switch un equipo muy viejo
- Habilitarlo el flow control en caso de utilizar jumbo frames

## Spanning Tree

- <http://www.the-evangelist.info/2010/04/ccnp-switch-8-configuracion-de-spanning-tree/>
- <http://www.the-evangelist.info/2010/04/ccnp-switch-9-protegiendo-la-topologia-de-spanning-tree/>
- <http://www.the-evangelist.info/2010/04/ccnp-switch-10-protocolo-spanning-tree-avanzado/>
- <http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/5234-5.html>
- <http://capa3.es/bpduguard-y-stp-como-contramedida-a-un-loop-en-un-switch.html>

## PortFast

Configura un puerto para pasar directamente al estado de direccionamiento **Forwarding** sin esperar por la etapa de escucha y aprendizaje. Para evitar loops portfast no se permite en puertos en modo trunk y lo mejor para evitar problemas es habilitarlo sólo en bocas conectadas a equipos finales (servidores, estaciones, impresoras, etc)

## EdgePort

EdgePort es para RSTP lo mismo que PortFast para STP, se configura un puerto como tal cuando se sabe que dicha boca nunca será conectada hacia otro switch y por tanto pasara inmediatamente al estado de direccionamiento sin esperar por las etapas de escucha o aprendizaje que consumen tiempo.

## bpduguard

Evita que se reciban tramas BDPU por un puerto . Si lo activamos y se reciben tramas BDPU por dicho puerto lo deshabilita y hay que volver a activar dicha boca manualmente. Lo ideal es activarlo en todas las bocas de los switchs conectados a equipos finales, pero para evitar ataques ponerle un tiempo para que se levante automáticamente dicho puerto una vez pasado un determinado tiempo.

```
Switch(config)# errdisable recovery cause bpduguard  
Switch(config)# errdisable recovery interval 30
```

## bdpufilter

no permite enviar tramas BPDUs por este puerto.

## guard root

guard root es similar a bpduguard, pero solo bloquea el puerto si se reciben tramas BPDU indicando la presencia de un equipo más prioritario, el cual sería una nueva raíz del árbol.

En el switch que sea **Root Bridge** hay que activarlo en las bocas que conectan con otros switchs

## Referencias

[http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4000/7.4/configuration/guide/stp\\_enha.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4000/7.4/configuration/guide/stp_enha.html)

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=red:switch:general&rev=1460975050>

Last update: **2023/01/18 14:19**

