


Auto Registration


Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**

En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queremos darle a esta acción y en el campo **New condition**



creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.

 no pulsar el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones



Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla “Os Windows”

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance **Actions** Event correlation Discovery Services

Actions

Action Operations

Default subject: Auto registration: {HOST.HOST}

Default message: Host name: {HOST.HOST}
Host IP: {HOST.IP}
Agent port: {HOST.PORT}

Operations: Details Action

Operation details: Operation type: Link to template

Templates: Template OS Linux

[Add](#) [Cancel](#)

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

From: <http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link: <http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro&rev=1511182441>

Last update: 2023/01/18 14:39

