


Auto Registration

El autoregistro es para que al añadir un equipo al zabbix, este automáticamente ejecute una serie de operaciones como enviar un mensaje, ejecutar un script, asignarle plantillas, asignarle grupos, etc en base a unas condiciones. Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**

En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queramos darle a esta acción y en el campo **New condition**

The screenshot shows the Zabbix interface with the 'Actions' tab selected. A new action is being created, named 'Registrar equipos linux'. Under the 'Conditions' section, a single condition is defined: 'Host metadata like linux'. The 'Add' link below the condition is highlighted with a red box.

Creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “**Add**” que está en el recuadro de new condition.



The screenshot shows the Zabbix interface with the 'Operations' tab selected. The same action 'Registrar equipos linux' is shown. A new operation is being added, named 'OS Linux'. The 'Add' button is highlighted with a red box.

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla “OS Linux”

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance Actions Event correlation Discovery Services

Actions

Action Operations

Default subject Auto registration: {HOST.HOST}

Default message Host name: {HOST.HOST}
Host IP: {HOST.IP}
Agent port: {HOST.PORT}

Operations Details Action

Operation details Operation type Link to template
Templates Template OS Linux Select
Add Cancel

Add Cancel

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

El último paso sería configurar los agentes remotos para que en el fichero de configuración tenga dos parámetros necesarios para el autoregistro, **ServerActive** y **HostMetadata** El fichero de configuración quedaría similar a

```
Server=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
ServerActive=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
Hostname= nombre del host
HostMetadata=Linux # etiquetas/metadatos para ese equipo
```

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro&rev=1511357681>

Last update: 2023/01/18 14:39

