

# Docker-Compose

## Instalación en Centos 7

- Descargamos el Docker-Compose

```
curl -L
"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.2/docker-compose-$(
uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
```

- Le damos permisos de ejecución

```
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

- Creamos un enlace simbólico

```
ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
```

## Comandos

Levanta el/los contenedor/es definidos en el fichero docker-compose.yaml

```
docker-compose up
```

Apaga apaga todo los contenedores que levantó con docker-compose up.

```
docker-compose down
```

: Permite ver que contenedores están funcionando.

```
docker-compose ps
```

Permite ejecutar un comando en uno de los contenedores levantados con Docker-compose.

```
docker-compose exec
```

From:  
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:  
[http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:docker:docker\\_compose&rev=1613420354](http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:docker:docker_compose&rev=1613420354)

Last update: 2023/01/18 14:21

