

[kubernetes_volumens](#)

Volumes

Tenemos varios tipos:

- emptyDir
- hostPath
- Cloud

EmpyDir

Crea un directorio vacío en el pod y que estará disponible mientras exista el pod. Independiente de que los contenedores de dentro del pod se destruyan, creen, reinicien, etc

Ejemplo

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: test-pd
spec:
  containers:
  - image: nginx:alpine
    name: test-container
    volumeMounts:
    - mountPath: /var/log/nginx #indica el directorio que vamos a
      montar como un volumen emptyDir
      name: vol
  volumes:
  - name: vol
    emptyDir: {}
```

hostPath

Crea el volumen en un directorio del nodo donde corre el pod



Ojo ya que al estar el volumen asociado al nodo donde corre el pod, si este cambia de nodo dejaría de poder acceder

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
```

```
name: task-pv-volume
labels:
  type: local
spec:
  storageClassName: manual
  capacity:
    storage: 10Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/test"
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: task-pv-claim
spec:
  storageClassName: manual
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
```

Cloud

Referencias

- <https://github.com/ricardoandre97/k8s-resources/tree/master/volumes>

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:kubernetes:volumes&rev=1605029347>

Last update: **2023/01/18 14:22**

