

# Configuración UDS

## Conectividad

Definimos los transportes y las redes

En la opción de redes definimos desde que redes se puede acceder. Si no seleccionamos ninguna es que se permite desde todas.

Editar transporte RDP Windows 2012 ✕

Principal

Credenciales

Parámetros

Visualización

Linux Client

Etiquetas

Admir etiqueta...

Nombre

RDP Windows 2012

Comentarios

Comentarios para este elemento

Prioridad

1

+

-

Acceso de red

Si

Redes

Nothing selected

▼

Dispositivos permitidos

windows

▼

Pools de servicios

VDIuser2012

▼

Cerrar

Guardar

## OSManager

Definimos los parámetros para manejar cada Sistema Operativo.

### Windows Domain OS Manager

Configuramos los parámetros de nuestro dominio

## Nuevo OS Manager

Principal Avanzado

Etiquetas

Etiquetas para este elemento

Nombre \*

Nombre de este elemento

Comentarios

Comentarios para este elemento

Dominio \*

Dominio al que unir las máquinas (utilizar FQDN, el nombre Netbios no se soporta para la mayoría de las oper

Cuenta \*

Cuenta con permisos para añadir máquinas al dominio

Contraseña \*

Contraseña de la cuenta

OU

Unidad organizativa donde agregar máquinas en dominio (comprobar antes de usarlo). por ej: ou = mis máqui

Acción en el cierre de sesión del usuario

Mantener el servicio asignado

Tiempo máximo de inactividad \*

-1

Discard & close Guardar

Desde aquí definimos el usuario para meter las clones en el dominio, la OU (carpeta orgizativa ) donde se crearán

From:  
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:  
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:configuracion>

Last update: **2023/01/18 14:46**

