Probes

Los **probes** son como comprobaciones que kubernetes nos suministra para que podamos comprobar entre otras cosas, si un pod está listo para recibir tráfico, si tienen algún problema, etc

Tenemos tres tipos:

- Readiness Probe → Se utiliza para saber cuando un contenedor está listo para aceptar tráfico
- Liveness Probe - > Se usa liveness probe para saber cuando hay que reiniciar un contenedor
- Startup Probe → Se utiliza para saber cuando la aplicación de un container se ha iniciado. (por ejemplo si es una aplicación que tarda mucho en cargar)

Tenemos tres formas de hacer la comprobación de un probe:

- por HTTP. Se hace una petición GET, si la respuesta no está entre 200 y 300 implica algún tipo de error
- por un comando . Ejecutamos un comando. Si devuelve 0 se considera saludable, si da otro resultado no saludable
- por un puerto TCP Se intenta una conexión TCP a un puerto especificado. Si hay conexión se considera saludable, en caso contrario es que hay problemas

Readiness Probe

Liveness Probe

Con liveness probe revisamos el estado del contenedor y si el estado del contenedor no es el correcto Kubernetes lo reiniciará de forma automática

Ejemplo de liveness probe por http

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    test: liveness
  name: liveness-http
spec:
  containers:
  - name: liveness
    image: k8s.gcr.io/liveness
    args:
    - /server
    livenessProbe:    #hace una petición por el puerto 8080 en espera de
obtener un valor de 200
      httpGet:
```

```
        path: /healthz
        port: 8080
        httpHeaders:
        - name: Custom-Header
          value: Awesome
      initialDelaySeconds: 3
      periodSeconds: 3
```

Ejemplo de liveness probe por comando

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    test: liveness
  name: liveness-exec
spec:
  containers:
  - name: liveness
    image: k8s.gcr.io/busybox
    args:
    - /bin/sh
    - -c
    - touch /tmp/healthy; sleep 30; rm -rf /tmp/healthy; sleep 600
#creamos un fichero , espera 30 sg, lo borra y  vuelve a esperar 600s
    livenessProbe:       # LA prueba ses hacer un cat del fichero que
creamos anteriormente cada 5 s
      exec:
        command:
        - cat
        - /tmp/healthy
      initialDelaySeconds: 5   #Tiempo de espera antes de empezar las
comprobaciones
      periodSeconds: 5    #Cada cuanto tiempo hace las comprobaciones
```



Un uso común de ejecutar un comando sería controlar el espacio disponible por si nuestro container se queda sin espacio se reinicie y kubernetes lo crea de nuevo

ejemplo de liveness probe por tcp

```
apiVersion: v1
kind: Pod
```

```
metadata:
  name: goproxy
  labels:
    app: goproxy
spec:
  containers:
  - name: goproxy
    image: k8s.gcr.io/goproxy:0.1
    ports:
    - containerPort: 8080
    readinessProbe:
      tcpSocket:
        port: 8080
      initialDelaySeconds: 5
      periodSeconds: 10
    livenessProbe:
      tcpSocket:
        port: 8080
      initialDelaySeconds: 15
      periodSeconds: 20
```

Startup Probe

Referencias

- https://github.com/ricardoandre97/k8s-resources/tree/master/probes
- https://www.elladodelmal.com/2020/01/kubernetes-como-comprobar-la-salud-de.html

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:kubernetes:probes

Last update: **182023/01/ 13:37**