Rancher

Instalación en Docker

```
docker run -d --restart=unless-stopped -p 80:80 -p 443:443 rancher/rancher
```

Ejecutamos **docker ps** pra ver si se esta ejecutando el contenedor . Si está arrancado accedemos vía navegador web, por el puerto 80 443

Si no puedes acceder mira los logs de tu contenedor con

```
docker logs <nombrecontenedor>
```

Si te da un mensaje de error **rancher must be ran with the privileged flag when running outside of kubernetes** entonces debe de añadir la opción **–privileged ** el comando final sería

```
 docker run -d --restart=unless-stopped --privileged -p 80:80 -p 443:443
rancher/rancher
```

- https://github.com/pablokbs/peladonerd/tree/master/kubernetes/22
- https://github.com/pablokbs/peladonerd/blob/master/kubernetes/22/docker-compose.yaml
- https://www.youtube.com/watch?v=74Qd1Kl79P8

Referencias

- https://rancher.com/
- https://sysadm.es/rancher-el-cluster-de-kubernetes-definitivo-ep1/
- https://dit.gonzalonazareno.org/gestiona/proyectos/2018-19/memoria_rancher_jesus_arias.pdf
- https://www.adictosaltrabajo.com/2019/04/03/montar-cluster-de-k8s-en-aws-con-rancher-2-0/
- https://cursosdedesarrollo.com/2020/09/kubernetes-empezando-con-buen-pie-en-local-con-rancher-y-microk8s-en-ubuntu-20-04/
- https://ccsolutions.io/es/kubernetes-y-rancher/

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:rancher

Last update: **182023/01/ 13:11**