

# Configuración UDS

## Conectividad

Definimos los transportes y las redes

En la opción de redes definimos desde que redes se puede acceder. Si no seleccionamos ninguna es que se permite desde todas.

Editar transporte RDP Windows 2012

Principal Credenciales Parámetros Visualización Linux Client

Etiquetas [Añadir etiqueta...](#)

Nombre RDP Windows 2012

Comentarios Comentarios para este elemento

Prioridad 1

Acceso de red  Sí

Redes Nothing selected

Dispositivos permitidos Windows

Pools de servicios VDIuser2012

Cerrar Guardar

## OSManager

Definimos los parámetros para manejar cada Sistema Operativo.

### Windows Domain OS Manager

Configuramos los parámetros de nuestro dominio

### Nuevo OS Manager

Principal Avanzado

Etiquetas  
Etiquetas para este elemento

**Nombre \***  
Nombre de este elemento

Comentarios  
Comentarios para este elemento

**Dominio \***  
Dominio al que unir las máquinas (utilizar FQDN, el nombre Netbios no se soporta para la mayoría de las oper

**Cuenta \***  
Cuenta con permisos para añadir máquinas al dominio

**Contraseña \***  
Contraseña de la cuenta

**OU**  
Unidad organizativa donde agregar máquinas en dominio (comprobar antes de usarlo). por ej: ou = mis máqui

Acción en el cierre de sesión del usuario  
**Mantener el servicio asignado**

Tiempo máximo de inactividad \*  
-1

Desde aquí definimos el usuario para meter las clones en el dominio, la OU (carpeta orgizativa ) donde se crearán

From:  
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:  
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:configuracion>

Last update: **182023/01/ 13:46**

