

## Programar el apagado o reinicio

Para apagar un equipo podemos utilizar la herramienta shutdown, a partir de windows xp ya la incluye la en caso de windows 2000 viene en el resource kit o también la podemos bajar de [http://www.petri.co.il/download\\_free\\_reskit\\_tools.htm](http://www.petri.co.il/download_free_reskit_tools.htm) o desde la página de Microsoft

### En windows 2000

```
at 22:00 shutdown /l /r /y /c
```

### en windows 2003

```
at 22:00 shutdown /r /f /p /d P:2:17
```

o

```
at 22:00 shutdown /r /f /c "parches de seguridad"
```

Otra forma de hacerlo es con la herramienta psshutdown de sysinternal se copia la herramienta dentro d eun directorio que este en el path, por ejemplo en c\windows

```
at 2:00am c:\tools\psshutdown.exe -r -f -c -t 10 /accepteula
```

También podemos utilizar el comando

```
DEVCON Reboot
```

para reiniciar la máquina

Por ejemplo con

```
at 22:00 devcon reboot
```

### Referencias

<http://support.microsoft.com/kb/317371/es>

<http://freyes.svetlian.com/tips/shutdown.htm>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=windows:apagar>

Last update: **182023/01/ 13:11**

