

Enviar alertas desde Zabbix

Instalamos el cliente de correo mailx

```
yum install -y mailx
```

Creamos un enlace simbólico

```
ln -s /bin/mailx /bin/email
```

Editamos el fichero /etc/mail.rc

```
vi /etc/mail.rc
```

Añadimos las siguientes líneas dependiendo de nuestra configuración al final del fichero. Para gmail sería :

```
set smtp-use-starttls
set ssl-verify=ignore
set smtp-auth=login
set smtp=smtp://smtp.gmail.com:587
set from="usuario@gmail.com"
set smtp-auth-user=usuario@gmail.com
set smtp-auth-password=micontraseña
set ssl-verify=ignore
set nss-config-dir=/etc/ssl/certs
```

para enviar correos a gmail necesitas descargar los certificados

```
certutil -N -d /etc/ssl/certs
```



```
echo -n | openssl s_client -connect smtp.gmail.com:465 | sed -ne  
'/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' >  
/etc/ssl/certs/gmail.crt
```

```
certutil -A -n "Google Internet Authority" -t "C,," -d ~/.certs  
-i ~/.certs/gmail.crt
```

Para comprobar que funciona

```
echo "Your message" | mailx -s "Message Subject" luisca@intrusos.info
```

Configurar Zabbix para enviar alertas

Para activar en zabbix la alertas por correo debemos de ir a Administration→ Media Types y

modificamos el modelo que aparece como email con la configuración de nuestro servidor de correos

The screenshot shows the Zabbix 2.4.4 Administration interface. The 'Administration' tab is selected, and the 'Media types' sub-tab is active. The 'CONFIGURATION OF MEDIA TYPES' section displays a form for editing a media type. The form fields are: Name (Email), Type (Email), SMTP server, SMTP helo, SMTP email, and Enabled (checked). At the bottom of the form are buttons for 'Update', 'Delete', and 'Cancel'. The footer of the interface indicates 'Zabbix 2.4.4 Copyright 2001-2015 by Zabbix SIA'.

Una vez habilitado el nuevo medio debemos ir al usuario, en nuestro caso el administrador, y en la configuración del mismo en la pestaña media, añadir uno del tipo email que acabamos de crear

The screenshot shows the Zabbix 2.4.4 Administration interface. The 'Administration' tab is selected, and the 'Media' sub-tab is active. The 'New media' form is displayed, showing the configuration for a new media type. The form fields are: Type (Email), Send to (administrador@intrusos.info), When active (1-7,00:00-24:00), Use if severity (Not classified, Information, Warning, Average, High, Disaster), and Status (Enabled). At the bottom of the form are buttons for 'Update' and 'Cancel'. The footer of the interface indicates 'Zabbix 2.4.4 Copyright 2001-2015 by Zabbix SIA'.

En Configuration→Actions habilitar la acción de envío de problemas al administrador

Enviar alertas a un servidor de logs

<http://www.elmundoenbits.com/2013/02/zabbix-log-alerts.html>

Enviar alertas por twitter

<http://www.elmundoenbits.com/2012/01/alertas-zabbix-twitter.html>

Referencias

- <https://coderwall.com/p/ez1x2w/send-mail-like-a-boss>
- <http://www.programering.com/a/MTM4UDNwATM.html>
- <http://adminsisis.manuelgutierrezmolina.es/notificaciones-zabbix-en-vmware/>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/seguridad:monitorizacion:zabbix2:correo>

Last update: **182023/01/ 13:46**

